

## ENERGY DOPPIA ANTA

La porta blindata “Energy doppia anta” è una versione più grande della porta “Energy”. Presenta infatti due ante, che consentono un passaggio più ampio. Inoltre, conserva le stesse ottime caratteristiche di sicurezza e versatilità della porta originale.

<b>Classe di resistenza</b>	3
<b>Abbattimento acustico</b>	fino a 40 decibel
<b>Trasmittanza termica</b>	1.7 a 1.3 (con supplemento) W/(m <sup>2</sup> K)
<b>Permeabilità dell'aria</b>	Classe 3
<b>Tenuta all'acqua</b>	Classe 4A
<b>Resistenza a carico del vento</b>	C5



ENERGY DOPPIA ANTA

# PIÙ SPAZIO, STESSA QUALITÀ



## CONTROTELAIO

Di forte spessore, zincato, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.

## TELAIO

Zincato, verniciato a polvere, di forte spessore, con accoglitori in plastica, nei fori dei rostri e dei pistoni della serratura.

## ANTA

Monolamiera zincata, pressopiegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo.

## COIBENTAZIONE

Con polistirolo e valore termico di base 1,7.  
Migliorabile con l'aggiunta di ulteriori kit termici fino a 1,3.

## N°4 ROSTRI MAGGIORATI

Disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.

## N°4 CERNIERE | 6 CERNIERE

Con registrazione verticale sulle stesse ed orizzontale sul telaio per una posa in opera semplificata.

## SERRATURA

A cremagliera, con avanzamento continuo particolarmente silenzioso, aziona 8 punti di chiusura. Con cilindro europeo protetto da defender in acciaio dotato di antishock, con una chiave di cantiere e 5 padronali.

## PIASTRA ANTITRAPANO

Lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.

## LIMITATORE DI APERTURA

Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.

## PARASPIFFERI

A caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.

## GUARNIZIONE

Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.

## SPIONCINO

Grandangolare a 180°.

## ACCESSORI

Dotazione standard in alluminio argento.

## NOVITÀ

Predisposizione per serratura con doppio cilindro.



## Misure disponibili

	200	210	220	230	240
100		✓			
110		✓	✓	✓	✓
115		✓			
120		✓	✓	✓	✓
125		✓			
130		✓	✓	✓	✓
140		✓	✓	✓	✓