

HELIOS GLASS

La porta blindata "Helios Glass" è la scelta ideale per chi cerca una porta sicura, con un'entrata maggiore di luce e con un look più moderno. Derivata dalla porta "Energy", e dalla combinazione con il pannello Helios, presenta un ampio vano disposto in maniera verticale. In questa porta si incontrano la bellezza inimitabile e la durabilità dei pannelli in vetroresina Kronos con il fascino intramontabile della porta vano vetro.

Classe di resistenza	3
Abbattimento acustico	fino a 40 decibel
Trasmittanza termica	1.7 a 1.3 (con supplemento)
Permeabilità dell'aria	Classe 3
Tenuta all'acqua	Classe 4A
Resistenza a carico del vento	C5



HELIOS GLASS

PIÙ LUCE ALL'INGRESSO



CONTROTELAIO	Di forte spessore, zincato, fissato alla parete con 8 robustissime zanche antisfilamento in acciaio.
TELAIO	Zincato, verniciato a polvere, di forte spessore, con accoglitori in plastica, nei fori dei rostri e dei pistoni della serratura.
ANTA	Doppia lamiera zincata, pressopiegata a freddo con 4 canotti verticali di rinforzo e vetro camera blindato.
COIBENTAZIONE	Con polistirolo e valore termico di base 1,7. Migliorabile con l'aggiunta di ulteriori kit termici fino a 1,3.
N°4 ROSTRI MAGGIORATI	Disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio con diametro di 20 mm che impediscono lo scardinamento della porta.
N°2 CERNIERE 3 CERNIERE	Con registrazione verticale sulle stesse ed orizzontale sul telaio per una posa in opera semplificata.
SERRATURA	A cremagliera, con avanzamento continuo particolarmente silenzioso, aziona 8 punti di chiusura. Con cilindro europeo protetto da defender in acciaio dotato di antishock, con una chiave di cantiere e 5 padronali.
PIASTRA ANTITRAPANO	Lamine d'acciaio speciale, più resistenti al trapano ed altri utensili da scasso, poste sopra ogni serratura e dispositivi per fornire una ulteriore protezione.
LIMITATORE DI APERTURA	Si aziona facilmente dall'interno, consente la visione all'esterno o il passaggio di piccoli oggetti senza aprire la porta.
PARASPIFFERI	A caduta automatica, a filo con il pavimento assicura la tenuta contro le infiltrazioni d'aria e di luce.
GUARNIZIONE	Perimetrale, in materiale speciale, doppia, su anta e telaio, per una tenuta ottimale antispiffero e per ridurre la rumorosità.
ACCESSORI	Dotazione standard in alluminio argento.
VETRO CAMERA	Blindato e grata di sicurezza zincata a freddo, modello Oxford.
NOVITÀ	Predisposizione per serratura con doppio cilindro.



Misure disponibili

	200	210	220	230	240
70		✓			
80	✓	✓	✓	✓	✓
85		✓			
90	✓	✓	✓	✓	✓
100		✓	✓	✓	✓

Disponibile anche a due ante